HS Freeze Q1 | HS Freeze Q1s

HS Freeze Q1 – LED Aufsteckblitz

- 2-in-1 Lichtlösung: Blitzlicht und Bi-Color LED-Dauerlicht für flexible Einsatzmöglichkeiten
- Leistungsstark: Leitzahl 26 und 12 Watt LED-Dauerlicht für beeindruckende Helligkeit
- Zwei Versionen: Multikompatibler Hot Shoe / Sony-Multi-Interface-Anschluss
- Intuitive Touch-Bedienung: Einfaches Wischen und Tippen für schnelle Steuerung
- Vielseitige Modi: TTL, manuell, HSS und 1./2. Verschlussvorhang.



Technische Daten	
Leistung	18 Ws
Leitzahl	26
Blitzmodi	TTL / Manual
Synchronisation modes	Normal / HSS / 1er / 2er Verschlussvorhang
Leistungsregelung	9 Stufen (0,1- / 1,0-Schritte)
Abbrennzeit (t = 0.5 s)	1/110 s
Recycling time	1,5 Sek. (bei voller Leistung)
Serienbildmodus: Bilder pro Sekunde	Bis zu 20 Aufnahmen
Farbtemperatur Blitz	5600 K | ±200K
TLCI	97
CRI	95
Kanäle | Gruppen	32 | 6
Stromversorgung | Batteriebetrieb	Eingang: 5V 2A max. | Ausgang: 8.4V 5A max
Batteriekapazität	7.4V 2000mAh Lithium-Ionen
Max. Auslösungen im Akkubetrieb	> 1000 (bei voller Leistung)
Leistung Dauerlicht | Farbtemperatur	12 W | 2700-6500K
Beleuchtungsstärke (ohne Reflektor)	2700K: 1.000 lux (1m) 5500K: 1.500 lux (1m), 6500K: 1.600 lux (1m)
Beleuchtungsstärke (Zoom Weitwinkel)	2700K: 958 lux (1m) 5500K: 1.500 lux (1m), 6500K: 1.610 lux (1m)
Beleuchtungsstärke (Zoom Spot)	2700K: 1.880 lux (1m) 5500K: 2.590 lux (1m), 6500K: 3.160 lux (1m)
Anschluss	USB-C
Betriebstemperatur	0-40 °C
Blitzkopf schwenken / neigen	-7° bis 90°
Funkfrequenzband	2,402 - 2,482 GHz
Maximal abgestrahlte Sendeleistung	6 dBm
Abmessungen (L x B x H) | Gewicht	15,8 x 8 x 8 cm | 405 g
Lieferumfang und Verpackungsdetails	
Lieferumfang	1x HS Freeze Q1 1x Tragetasche 1x USB-Kabel 1x Quick-Start-Anleitung
Verpackungsmaße (L x B x H) | -Gewicht	15 x 12 x 10 cm | 558 g

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung.

HS Freeze Q1 | Artikelnr.: 28834

4 048805 288342

HS Freeze Q1s | Artikelnr.: 28442

4 048805 284429

www.rollei.de

HS Freeze Q1 | HS Freeze Q1s

HS Freeze Q1 – LED On-Camera Flash

- 2-in-1 lighting solution: flash light and bi-color LED continuous light for flexible application possibilities
- Powerful: Guide number 26 and 12 watt LED continuous light for impressive brightness
- Two versions: Multi-compatible Hot Shoe / Sony multi-interface connector
- Intuitive touch operation: Easy swipe and tap for quick control
- Versatile modes: TTL, manual, HSS and 1st/2nd shutter curtain.



Technical Data	
Power	18 Ws
Guide Number	26
Flashmodes	TTL / Manual
Synchronisation modes	Normal / HSS / 1er / 2er Shutter Curtain
Power Adjustment	9 steps (0.1 / 1.0 steps)
Flash Duration (t = 0.5 s)	1/110 s
Recycling time	1,5 Sek. (at full power)
Burst Mode: Pictures per Second	Up to 20 shots
Color Temperature Flash	5600 K | ±200K
TLCI	97
CRI	95
Channels | Groups	32 | 6
Power Supply | Battery Operation	Input: 5V 2A max. | Output: 8.4V 5A max
Battery Capacity	7.4V 2000mAh Lithium-Ionen
Max. Flashes in Battery Operation	> 1000 (at full power)
Power Continuous Light | Color Temperature	12 W | 2700-6500K
Lux (without reflector)	2700K: 1.000 lux (1m) 5500K: 1.500 lux (1m), 6500K: 1.600 lux (1m)
Lux (Zoom Wide)	2700K: 958 lux (1m) 5500K: 1.500 lux (1m), 6500K: 1.610 lux (1m)
Lux (Zoom Spot)	2700K: 1.880 lux (1m) 5500K: 2.590 lux (1m), 6500K: 3.160 lux (1m)
Connection	USB-C
Operating temperature	0-40 °C
Blitzkopf tilt	-7° to 90°
Radio frequency band	2,402 - 2,482 GHz
Transmission Power Maximum	6 dBm
Dimensions (L x W x H) | Weight	15.8 x 8 x 8 cm | 405 g
What's in the Box and Packaging Details	
What's in the box	1x HS Freeze Q1 1x Carry Bag 1x USB Cable 1x Quick-Start Guide
Packaging dimensions (L x W x H) | Weight	15 x 12 x 10 cm | 558 g

Specifications are subject to change without notice.

HS Freeze Q1 | Item No..: 28834

4 048805 288342

HS Freeze Q1s | Item No..: 28442

4 048805 284429

www.rollei.com