SONY

NEU

ILCE-7CM2LB

Die Alpha 7C II von Sony kombiniert einen 33 Megapixel Exmor R CMOS Vollformatsensor mit KI-gestütztem Autofokus und einen integrierten, verbesserten Bildstabilisator in einem kompakten Gehäuse, damit Sie jederzeit Bilder in Profiqualität machen können.

Besonderheiten und Nutzen:

Exmor R™ CMOS Vollformat Sensor mit 33 MP | BIONZ XR™ Bildprozessor | Verbesserter integrierter 5-Achsen Bildstabilisator für Kompensation von bis zu 7 Stufen | 10 Bilder / Sek. mit konstantem AF High Speed Hybrid AF mit 759 Phasen-AF Punkten (deckt 94% des Sensors ab) | KI-basierte Motiverkennung für Menschen, Tiere, Vögel und jetzt auch für Autos, Züge, Flugzeuge und Insekten | 4K 60p Aufnahmen im Super35 Format, 4K 30p mit 7K Oversampling im Vollformat | Verbesserte Video Funktionen mit seitlich schwenkbaren Bildschirm, S-Cinetone und S-Log3 mit 15-Stufen Dynamikumfang und Breathing Compensation | Elektronischer OLED Sucher (2.36 Mil. Bildpunkte und 0,7x Vergrößerung) | Geschützt gegen Staub und Feuchtigkeit



- Rückwärtig belichteter Exmor R™ Vollformat CMOS-Sensor mit 33 MP
- BIONZ XR™ Bildprozessor der neuesten Generation für schnelle Datenverarbeitung
- KI-basierte Motiverkennung für Menschen, Tiere, Vögel und jetzt auch für Autos, Flugzeuge, Züge und Insekten
- Verbesserter integrierter 5-Achsen Bildstabilisator für Kompensation von bis zu 7 Stufen
- Serienaufnahmen von bis zu 10 Bilder/Sek. in voller Auflösung mit konstantem Autofokus
- Hybrid-AF (759 Phasen-AF Punkte)
- Hohe ISO Empfindlichkeit: ISO100– 51.200 (erweiterbar bis ISO50– 204.800)
- OLED-Sucher mit 2.36 Mio. Punkten und 0.7x Vergrößerung
- Seitlich schwenkbares 3" (7,5cm) LCD-Touchdisplay mit 1,036,800 Bildpunkten
- Neue Menüstruktur mit voller Touch-Funktionalität
- 4K 60p Videoaufnahmen in Super35 Format, Full-frame 7K Oversampling für extrem detaillierte 4K 30p Aufnahmen
- S-Cinetone und S-Log3
- Creative Look-Funktion mit 10 Voreinstellungen
- 10 Bit Farbtiefe und 4:2:2-Farbunterabtastung
- FTP-Übertragung von Foto- und Videodateien
- Ein Mediensteckplatz der UHS-II Karten unterstützt
- Anschlüsse: USB 3.2 (Type C) / Micro-HDMI / Mikrofon- und Kopfhöreranschluss
- Multi-Interface Shoe für vielseitiges Zubehör und mit digitaler Audio-Schnittstelle für Audio-Aufnahmen mit besonders guter Klangqualität
- Robustes, wetterfestes Gehäuse
- Stamina: ca. 560 Aufnahmen mit einer Akkuladung bei Verwendung des LCD Displays (nach CIPA) / Dauerstrom über USB möglich
- Lieferumfang: SEL2860, Akku NP-FZ100, Schultergurt, Gehäusekappe, Zubehörschuhkappe, Augenmuschel, Objektivkappe, hintere Objektivkappe
- Abmessungen & Gewicht: 124mm x 71.1mm x 63.4mm - ca.429g (Nur Gehäuse) / ca.514g (inkl. Akku und Speicherkarte)

Material-Nr.:	**ILCE7CM2LB.CEC**	**Vorgängermodell:**	**ILCE-7CLB**
EAN-Code.:	**4548736154735**	**Nächsthöheres Modell:**	**ILCE-7CRB**
Farbe:	**Schwarz**		

Unterschiede zum Vorgänger sind als NEU gekennzeichnet.

Stand: 29.08.2023. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.